

## SOFATH



## Pompe à chaleur

Lizea lv Neo se compose d'une unité extérieure et d'un module intérieur équipé d'un ballon d'eau chaude sanitaire de 180 litres. Compatible avec des radiateurs ou un plancher chauffant, elle couvre également les besoins en eau chaude sanitaire jusqu'à 60°C et offre un confort d'été en mode rafraîchissant. Le module intérieur à fixation murale peut se loger dans un placard standard (60 cm x 60 cm). Une large plage de puissances est disponible, de 4,5 à 16 kW, pour répondre à toutes les configurations, le modèle 16 kW permettant, par exemple, un volume de 250 litres d'eau chaude utilisable, renouvelé toutes les 35 minutes. Fonctionnement jusqu'à -20°C.

[www.sofath.com](http://www.sofath.com)

## IDEAL STANDARD

## Têtes de douche

Les lignes Evo et Evo Jet arborent une forme en diamant unique aux angles doux et sont également proposées en forme ronde plus classique. Elles sont commercialisées selon trois offres : en douchette seule ; en set de douche avec douchette, flexible anti-torsion Idealflex et support mural articulé ; en ensemble de douche avec barre tout métal de 60 cm ou 90 cm, de Ø 20,6 mm, et flexible anti-torsion Idealflex. Trois fonctions de jets sont disponibles sur chacun des modèles, que l'utilisateur sélectionne en un clic grâce au bouton "navigo" : pluie, massage et effet brume sur Evo Jet. Traitées anticalcaires, elles présentent une surface lisse et des picots en silicone limitant la formation de tartre.



[www.idealstandard.fr](http://www.idealstandard.fr)

## JACKON

## Receveur de douche carrelé




Le receveur Aqua Cera Premium fera gagner un temps précieux aux installateurs pour la réalisation de douches à l'italienne. Il combine cette rapidité de mise œuvre avec les qualités des receveurs XPS en polystyrène extrudé : légèreté, étanchéité, durabilité. Le carrelage est livré avec le receveur aux dimensions exactes souhaitées et il ne reste plus qu'à le coller sur l'XPS, avec un jointoiement réduit à l'extrême. Le choix du matériau va du carrelage (8 finitions au choix et 31 carrelages sur demande spécifique) à la pierre naturelle. Le receveur lui-même est disponible en largeurs 1 200, 1 800, 1 400 et 1 800 mm, en 900 mm de profondeur. Livré avec bande d'étanchéité périphérique.

[www.jackon-insulation.fr](http://www.jackon-insulation.fr)

## BETTE

## Support extraplat pour receveur

Avec son support Minimum, Bette propose un support déjà prémonté et préfixé sous le receveur en usine. L'installateur n'a plus qu'à mettre le système d'étanchéité de son choix sous le receveur. Il suffit ensuite d'appliquer sur le cadre porteur une colle de montage standard, de la mousse ou du silicone, de positionner le receveur de douche au-dessus de l'évacuation, de le lester avec un poids de cinquante kilos et de laisser durcir la colle pendant 24 h. Combiné avec un receveur BetteFloor, BetteFloor Side, BetteUltra 25 mm/35mm ou BetteUltra 35 mm, il est possible de limiter la hauteur d'installation entre 35 et 40 mm. L'isolation phonique est excellente avec une performance acoustique de 17 dB(A).



[www.bette.de](http://www.bette.de)



## La sélection de la rédaction

## BRINK

## Ventilation double flux

La nouvelle Flair 325 est un appareil innovant sur le marché de la ventilation double flux. Grâce à une nouvelle technologie de ventilateurs ultraperformants, un nouvel échangeur de chaleur innovant et à la conception aérodynamique des flux d'air internes, la Flair 325 (325 m³/h) est la centrale de ventilation la plus efficace du marché en termes de consommation électrique, avec 0,19 Wh/m³ et une efficacité thermique de 91 % selon le PassivHaus Institute (certificat en cours de publication). Elle est de plus ultra-silencieuse en fonctionnement. Côté équipement, elle dispose d'un préchauffage, d'un bypass 100 % automatique, d'une alarme encrassement des filtres et de nombreuses options de régulation.



L'efficacité, le faible niveau sonore en fonctionnement

[www.brinkclimatesystems.fr](http://www.brinkclimatesystems.fr)

## SOLARWATT

## Stockage d'énergie photovoltaïque



Présentée pour la première fois au public au salon Intersolar 2017, la nouvelle version de la batterie au lithium MyReserve est désormais commercialisée en France. Elle est conçue comme un système modulaire et évolutif constitué de deux éléments de base peu encombrants : le MyReserve Command, "cerveau" de la batterie et le Pack batterie en un ou plusieurs exemplaires en fonction des besoins. Elle offre ainsi une capacité de stockage allant de 2,4 kWh à 60 kWh, ce qui ouvre la possibilité d'un stockage à grande échelle pour des industries, commerces ou bâtiments tertiaires. Elle stocke en amont de l'onduleur le courant continu produit par les panneaux solaires, ce qui limite les pertes au moment de la conversion en courant alternatif. Durée de vie estimée 15 ans, garantie 10 ans.

[www.solarwatt.fr](http://www.solarwatt.fr)

## EXHALE FANS

## Ventilateur de plafond sans pales

Fonctionnant sur le même principe qu'une turbine d'avion, le ventilateur sans pales Exhale crée un vortex qui aspire l'air de la pièce par en dessous pour le diffuser latéralement sur 360°, assurant ainsi un brassage total de l'air et redistribuant l'air plus chaud bloqué au plafond. Il aère convenablement une pièce jusqu'à 100 m² et l'efficacité de son moteur réduit sa consommation de 50 à 80 % par rapport à un ventilateur à pales. Une option Led est aussi disponible pour transformer le ventilateur en point d'éclairage au centre de la pièce. Diamètre 86,4 cm, hauteur 18,4 cm. Niveau sonore de 33-35 dB à 40-43 dB selon vitesse (6 vitesses). Garantie : ventilateur à vie, moteur 5 ans, électronique 2 ans.



[www.ventilateurs-exhale.fr](http://www.ventilateurs-exhale.fr)